



# BR64XL

Accu-aangedreven toestel  
voor het plaatsen van blindklinknagels

# DFS BR64XL

Battery Blind Rivet Tool

Set of nose pieces  
Ø 3,2 mm Ø 4,0 mm  
Ø 4,8 mm Ø 6,4 mm



www.dejond.com  
aftersales@dejond.com

# BR64XL

Het DFS BR64XL toestel is zeer geschikt voor het plaatsen van een groot assortiment standaard en structurele blindklinknagels. Het zit samen met zijn toebehoren verpakt in een handige kunststof koffer.

De DFS BR64XL is accu-aangedreven. Dat biedt je de mogelijkheid om overal snel en gemakkelijk rivetten te plaatsen, ook als je niet over perslucht beschikt.

Het toestel is zeer geschikt voor het zetten van blindklinknagels in diverse materialen, van Ø2.4 mm tot Ø6.4mm.

## Accessoires

- 1x Neusstuk en 3-delige spanbekkenset voor blindklinknagels met Ø 2.4 mm
- 1x Neusstuk voor blindklinknagels met Ø 3.0/3.2 mm
- 1x Neusstuk voor blindklinknagels met Ø 4.0 mm
- 1x Neusstuk voor blindklinknagels met Ø 4.8/5.0 mm
- 1x Neusstuk voor structurele blindklinknagels Monobolt met Ø 4.8 mm
- 1x Neusstuk voor blindklinknagels met Ø 6.0/6.4 mm, gemonteerd op het apparaat
- 1x Neusstuk voor structurele blindklinknagels Monobolt met Ø 6.4 mm
- 1x Moersleutel voor het wisselen van de neusstukjes
- 2x 20.0V 2.0Ah/5 cell accu's
- 1x Accu oplader
- 1x kunststof koffer

## Technische gegevens

Gewicht gereedschap	1.51kg (excl. accu)
Slag	27.0mm (1.062")
Aandrijving	20V borstelloze gelijkstroom motor
Trekkraft	20.000N (4,496lbs)

## Accu en lader

### Accu

Gewicht: 0.38kg  
Gerelateerd voltage: 20V  
Capaciteit: 2.0Ah

### Lader

Gewicht: 0.37kg  
Invoer voltage: 230V / 50Hz  
Oplaadtijd: <60min  
Uitvoer voltage: 20V

Nog vragen? [dfs@dejond.com](mailto:dfs@dejond.com) - [aftersales@dejond.com](mailto:aftersales@dejond.com)